

Technisches Datenblatt – ZGS 2

Technische Änderungen vorbehalten – Stand 11/2022

Eingangsmoment, max.	$T_{\max.} =$	3.550 Nm
Statisches Drehmoment, max.	$T_{\text{stat.}} =$	17.000 Nm
Übersetzung	$i =$	3,846
Ölmenge	$V =$	siehe Tabelle
Ölwechselfristen	$t =$	40.000 Betriebsstunden
Lebensdauer Verzahnung		dauerfest
Lagerlebensdauer mit äquivalenter Belastung	$t =$ $p_{\text{äquiv.}} =$	>200.000 Betriebsstunden 0,78 x Nennleistung
Schalldruckpegel	$L_p =$	63 dB (A)
Gewicht	$m =$	ca. 450kg
Ausführungen		Links- und Rechtsversion, geeignet für Fahrtreppen und Fahrsteige
Anschluss zur Hauptwelle		Passverzahnung DIN 5480 N130x3,0x30x42x9H
Anschluss zum Primärgetriebe		Bolzenkupplung

Einbauwinkel	25,6° bis 26,9°	28,3°	32,7°	34,1° bis 35,6°	38,2°	78°
Ölmenge [Liter]	8,0	8,3	8,6	8,8	9,0	11,2